

Autonics



CR18 | Rasante

SENSORES

PROXIMIDAD

CAPACITIVOS

Aplicación

Metales, plásticos, líquidos, piedra y madera

CILÍNDRICO - TIPO CABLE - CUERPO PLÁSTICO - IP66

REF	Ø	ALCANCE	ALIMENTACIÓN	HILOS	SALIDA	FRECUENCIA	MONTAJE
CR18-8AO	18mm	8mm	100-240VAC	2	NA	20Hz	Rasante
CR18-8AC					NC		
CR18-8DN			12-24VDC	3	NPN-NA	50Hz	
CR18-8DN2					NPN-NC		
CR18-8DP					PNP-NA		

Autonics



CR30 | Saliente

CILÍNDRICO - TIPO CABLE - CUERPO METÁLICO - IP65

REF	Ø	ALCANCE	ALIMENTACIÓN	HILOS	SALIDA	FRECUENCIA	MONTAJE
CR30-15AO	30mm	15mm	100-240VAC	2	NA	20Hz	Saliente
CR30-15AC					NC		
CR30-15DN			12-24VDC	3	NPN-NA	50Hz	
CR30-15DN2					NPN-NC		
CR30-15DP					PNP-NA		

Autonics



PRD12 | Rasante



PRD18 | Rasante



PRD30 | Rasante

INDUCTIVOS

Aplicación

Metales

CILÍNDRICO - LARGO ALCANCE - TIPO CABLE - CUERPO METÁLICO - IP67

REF	Ø	ALCANCE	ALIMENTACIÓN	HILOS	SALIDA	FRECUENCIA	MONTAJE
PRD12-4DN	12mm	4mm			NPN-NA	500Hz	Rasante
PRD12-4DP					PNP-NA		
PRD18-7DN	18mm	7mm	12-24VDC	3	NPN-NA	300Hz	
PRD18-7DP					PNP-NA		
PRD30-15DN	30mm	15mm			NPN-NA	100Hz	
PRD30-15DP					PNP-NA		

Autonics



PRCM12 | Saliente



PRCM18 | Saliente



PRCM18 | Rasante

CILÍNDRICO - TIPO CONECTOR - CUERPO METÁLICO - IP67

REF	Ø	ALCANCE	ALIMENTACIÓN	HILOS	SALIDA	FRECUENCIA	MONTAJE
PRCM12-2DN	12mm	2mm	12-24VDC	3	NPN-NA	1.5KHz	Rasante
PRCM12-2DP					PNP-NA		
PRCM12-4DN		4mm			500Hz	NPN-NA	Saliente
PRCM12-4DP						PNP-NA	
PRCM18-5DN	18mm	5mm			NPN-NA	Rasante	
PRCM18-5DP					PNP-NA		
PRCM18-5AO		8mm			100-240VAC	2	NA
PRCM18-8AC	NC						

Autonics

CABLES PARA SENSORES SERIE PRCM

Longitud cable

2m

CIA2-2
CID3-2

CONECTOR RECTO	
REF	HILOS
CIA2-2	2 (AC)
CID3-2	3 (DC)

CLA2-2
CLD3-2

CONECTOR CURVO	
REF	HILOS
CLA2-2	2 (AC)
CLD3-2	3 (DC)